

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE: 308
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 219288
DESIGNAZIONE:	KRPX2.M1.17.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 909137
RIFERIMENTO:	RX134762-41	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 909137
		

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta					misurata					richiesta				
					G6715									
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L1	60	Cr	60		Ø	B	181	µm 181
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		J	130	Cr	130		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm 38,03
	A	332	µm	332,55		K	11	Cr	11			D	8	Cr 8,51
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	215	Cr 215
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M12	Pg M12
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24					
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Coppia in ingresso a vuoto				
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5	linea 1				
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24					
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10					
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,01					
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	54,999	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,156	A	W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110,005	Rigidità radiale (N/µm)				
⊙	r	0,1	Cmm	0,046	//	w	0,03	/A Cmm	0,006					

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
G7315					@1600 rpm entrata (dB(A))	65,0
Scostamento (su 4 denti)						
	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,257		
↗	g1	0,022	Di	0,01		

Date: 04/12/2024

Visa: C DE MIRANDA

Version: A