

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	PIERTRO CARNAGHI	RIF. ORDINE CLIENTE: *134 PIETRO CARNAGHI
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 219106/219994
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 909206
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 909206
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			G6192						G4381						J257		
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.97		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.03	
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.97			G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46.889		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04	
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310		↗	g1	0,022	Di	0.01			D	8	Cr	8.11	
			Cr	PCD 310							Ø	S1	215	Cr	215		
	V	414.3	µm	414.19		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	141	µm	140.95		linea 1			3 Nm								
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35.01								Livello di rumore					
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35.01					Linea	Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))			67.0		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	1284								

Date: 21/03/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A