

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE	RIF. ORDINE CLIENTE: *384 INNSE
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 219381
DESIGNAZIONE:	KRPX4+M.46.3.H.35/48	NUMERO DI SERIE: 909258
RIFERIMENTO:	RX131194-13	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128583-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 909258
		

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta			misurata	
				G1746												
	Y2	M8x16	Pg	M8x16		L2	79	Cr	79		Ø	B	181	µm	181	
Ø	S2	234 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	234		J	185	Cr	185		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,025	
	A	436	µm	437,07		K	15	Cr	15			D	8	Cr	8,53	
	E	320	Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	M10x13		Ø	S1	215	Cr	215	
	O	20	Cr	20		F1	60	Cr	60		Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P1	40	Cr	40		F2	30	Cr	30							
	P2	40	Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14	Coppia in ingresso a vuoto						
	P3	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22	linea 1				0,7 Nm		
	P4	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33							
	T	20	Cr	20		M H6	15 ^{+0,011} ₀	Cmm	15,009				Linea	Rigidità		
	U	37	Cr	37	⊥	m	0,05	Cmm	0,021	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	574,81		
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	M10x13		N	72,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	72,56	Rigidità radiale (N/µm)			1	1363		
	R	255 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	255,164	A	W	158 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	158,013							
⊙	r	0,1	Cmm	0,041		//	w	0,03 /A	Cmm	0,001						

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
G7015				@1300 rpm entrata (dB(A))	61,5
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	46,9	0 -0,03 Cmm	46,885	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date: 11/12/2024 Visa: C DE MIRANDA

Version: A