


CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO:	*110013880 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	219389
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE:	909334
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:	SN:	909334
--------------------------------------	-----	--------



General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR						
requerida					real					requerida					real	
					G9368										-	
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211,97	Medida cordal entre 4 dientes					Ø	B		μm			
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199,97		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,257	Ø	C		μm			
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on	↗	g1	0,022	Di	0,01		D		Cr			
			Cr	PCD 233							Ø	S1		Cr		
	V	289	μm	289,16	Par entrada sin carga					Ø	Y1		Pg			
	L	94	μm	93,77	Línea 1				1,7 Nm							
	Ø Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	25,002						Nivel sonoro						
	Ø Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	25,004				Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A))	68,0					
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	246								
					Rigidez radial (N/μm)		1	612								

Fecha: 08/01/2025

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A