

CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE:	*383 PAMA
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:	219383
DESIGNAZIONE:	KRP2.M2.31.3.165H.28/38	NUMERO DI SERIE:	909336
RIFERIMENTO:	RX136144-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX134968-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	909336
----------------------------------	--	-----	--------



General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			F3720					F3126						
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211,98	Scostamento (su 3 denti)					∅	B	180 ^{0,025} ₀	μm	180,005
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199,98		G1	39,596 ^{-0,066} _{-0,103}	Cmm	39,509	∅	C	38F7 ^{0,05} _{0,025}	μm	38,03
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0,022		D	8	Cr	8,03
			Cr							∅	S1	215	Cr	215
	A	226,5	μm	227,27	Coppia in ingresso a vuoto					∅	Y1	M12	Pg	M12
	L	105	μm	104,83	linea 1			0.5 Nm						

					Livello di rumore	
			Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))	59,5
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75			
	Rigidità radiale (N/μm)	1	891			

Date: 24/12/2024

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com