

| KRP                   |                         | Page                                          |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A             | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | PAMA                    | RIF. ORDINE CLIENTE: *383 PAMA                |
| DISTRIBUTORE:         | REDEX ITALIA            | ORDINE INTERNO: 219383                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP2.M2.31.3.165H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 909341                       |
| RIFERIMENTO:          | RX136144-12             | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX134968-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                              |             | Page       |
|----------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione            | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: |             | SN: 909341 |
|                                  |             |            |

|                         |  |                     |     |                                                    |  |                     |                   |            |  |                                    |               |         |    |                                            |  |                           |            |        |    |    |                                   |     |      |                                       |         |      |  |       |  |
|-------------------------|--|---------------------|-----|----------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|------------|--|------------------------------------|---------------|---------|----|--------------------------------------------|--|---------------------------|------------|--------|----|----|-----------------------------------|-----|------|---------------------------------------|---------|------|--|-------|--|
| General tolerance: Js13 |  |                     | Cmm | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |  |                     | µm                | Micrometer |  | Cr                                 | Calliper rule |         | Di | Dial indicator                             |  | Pg                        | Plug gauge |        |    |    |                                   |     |      |                                       |         |      |  |       |  |
| CASSA ESTERNA           |  |                     |     |                                                    |  |                     | PIGNONE IN USCITA |            |  |                                    |               |         |    | FLANGIA DEL MOTORE                         |  |                           |            |        |    |    |                                   |     |      |                                       |         |      |  |       |  |
|                         |  | richiesta           |     |                                                    |  | misurata            |                   |            |  | richiesta                          |               |         |    | misurata                                   |  |                           |            |        |    |    |                                   |     |      |                                       |         |      |  |       |  |
|                         |  |                     |     |                                                    |  | G1577               |                   |            |  |                                    |               |         |    | F3127                                      |  |                           |            |        |    |    |                                   |     |      |                                       |         |      |  |       |  |
|                         |  | E1                  |     | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub>               |  | µm                  |                   | 211,98     |  | Scostamento (su 3 denti)           |               |         |    |                                            |  |                           | Ø          |        | B  |    | 180 <sup>0,025</sup> <sub>0</sub> |     | µm   |                                       | 180,005 |      |  |       |  |
|                         |  | E2                  |     | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub>               |  | µm                  |                   | 199,98     |  |                                    |               | G1      |    | 39,596 <sup>-0,066</sup> <sub>-0,103</sub> |  | Cmm                       |            | 39,506 |    | Ø  |                                   | C   |      | 38F7 <sup>0,05</sup> <sub>0,025</sub> |         | µm   |  | 38,03 |  |
| n x H<br>on PCD J       |  | 12 Ø9 on<br>PCD 233 |     | Cr                                                 |  | 12 Ø9 on<br>PCD 233 |                   | ↗          |  | g1                                 |               | 0,022   |    | Di                                         |  | 0,022                     |            |        |    | D  |                                   | 8   |      | Cr                                    |         | 8,03 |  |       |  |
|                         |  |                     |     |                                                    |  |                     |                   |            |  |                                    |               |         |    |                                            |  |                           |            | Ø      |    | S1 |                                   | 215 |      | Cr                                    |         | 215  |  |       |  |
|                         |  | A                   |     | 226,5                                              |  | µm                  |                   | 227,25     |  | Coppia in ingresso a vuoto         |               |         |    |                                            |  |                           | Ø          |        | Y1 |    | M12                               |     | Pg   |                                       | M12     |      |  |       |  |
|                         |  | L                   |     | 105                                                |  | µm                  |                   | 104,81     |  |                                    |               | linea 1 |    | 0,4 Nm                                     |  |                           |            |        |    |    |                                   |     |      |                                       |         |      |  |       |  |
|                         |  |                     |     |                                                    |  |                     |                   |            |  |                                    |               | Linea   |    | Rigidità                                   |  | Livello di rumore         |            |        |    |    |                                   |     |      |                                       |         |      |  |       |  |
|                         |  |                     |     |                                                    |  |                     |                   |            |  |                                    |               |         |    |                                            |  | @1600 rpm entrata (dB(A)) |            |        |    |    |                                   |     | 59,0 |                                       |         |      |  |       |  |
|                         |  |                     |     |                                                    |  |                     |                   |            |  | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |               | 1       |    | 243,75                                     |  |                           |            |        |    |    |                                   |     |      |                                       |         |      |  |       |  |
|                         |  |                     |     |                                                    |  |                     |                   |            |  | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |               | 1       |    | 1026                                       |  |                           |            |        |    |    |                                   |     |      |                                       |         |      |  |       |  |