

DRP

Ficha de resultado

RX183/008-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE

REF. PEDIDO:

*116154 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

219483

DESIGNACIÓN:

DRPX2+R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

909357

REFERENCIA :

RX135332-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129627-01

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

18,7 Nm

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

DRP

Ficha de resultado

RX183/008-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

909357

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR									
requerida				real				requerida				real					
				G4751								H5037					
	E	460	⁰ _{-0,05}	Cmm	459,968		O1	30	Cr	30		Ø	B	180	^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,05
	G	560	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	559,985		P11	75	Cr	75		Ø	C	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,03
//	g	0,045		Cmm	0,035		M	210	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	209,904			D	8	Cr	8,08
//	t	0,045		Cmm	0,003		O2	30	Cr	30		Ø	S	215	Cr	215	
//	u	0,03		Cmm	0,002		P21	75	Cr	75		Ø	Y	M12	Pg	M12	
//	v	0,045		Cmm	0,001		P22	75	Cr	75							
	W	115		Cmm	114,995		Ø	T	M16	Pg	M16						
//	w	0,03		Cmm	0,007		PIÑÓN DE SALIDA										
	X	115		Cmm	115,014		Piñón 1				F5058						
//	x	0,03		Cmm	0,006		Medida cordal entre 4 dientes										
	H	230	^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	230,01		G1	44,27	⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255						
//	h	0,02		Cmm	0,012		g1	0,022	Di	0,02							
	V1	298		Cmm	298,258		Piñón 2				F5059						
	L1	85		Cmm	85,018		Medida cordal entre 4 dientes										
	V2	298		Cmm	298,242		G2	44,27	⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25						
	L2	85		Cmm	85,017		g2	0,022	Di	0,02							
	J	27		Cr	27		Par entrada sin carga										
	K	30		Cr	30		Línea				2 Nm						
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25		Línea 2				2 Nm						
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	25,009												

Fecha:

24/02/2025

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com