

| KRP                   |                 | Page                                          |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A     | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | PIETRO CARNAGHI | RIF. ORDINE CLIENTE: *134 PIETRO CARNAGHI     |
| DISTRIBUTORE:         | REDEX ITALIA    | ORDINE INTERNO: 219106/219994                 |
| DESIGNAZIONE:         | KRP4+R.31.4.H   | NUMERO DI SERIE: 909377                       |
| RIFERIMENTO:          | RX129176-12     | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                                                                                 |             | Page       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione                                                               | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:                                                    |             | SN: 909377 |
|  |             |            |

|                         |  |    |  |                                        |          |                                                    |  |                      |  |                                    |  |            |  |                                    |          |               |  |                           |  |                |  |                                         |      |                                       |          |         |     |         |    |  |     |  |
|-------------------------|--|----|--|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--|----------------------|--|------------------------------------|--|------------|--|------------------------------------|----------|---------------|--|---------------------------|--|----------------|--|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|----------|---------|-----|---------|----|--|-----|--|
| General tolerance: Js13 |  |    |  | Cmm                                    |          | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |  |                      |  | µm                                 |  | Micrometer |  | Cr                                 |          | Calliper rule |  | Di                        |  | Dial indicator |  | Pg                                      |      | Plug gauge                            |          |         |     |         |    |  |     |  |
| CASSA ESTERNA           |  |    |  |                                        |          |                                                    |  |                      |  | PIGNONE IN USCITA                  |  |            |  |                                    |          |               |  | FLANGIA DEL MOTORE        |  |                |  |                                         |      |                                       |          |         |     |         |    |  |     |  |
| richiesta               |  |    |  |                                        | misurata |                                                    |  |                      |  | richiesta                          |  |            |  |                                    | misurata |               |  |                           |  | richiesta      |  |                                         |      |                                       | misurata |         |     |         |    |  |     |  |
|                         |  |    |  |                                        | G6188    |                                                    |  |                      |  |                                    |  |            |  |                                    | G6995    |               |  |                           |  |                |  |                                         |      |                                       | H303     |         |     |         |    |  |     |  |
|                         |  | E1 |  | 285h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub>   |          | µm                                                 |  | 284.995              |  | Scostamento (su 3 denti)           |  |            |  |                                    |          |               |  | Ø                         |  | B              |  | 180 <sup>+0,054</sup> <sub>+0,014</sub> |      | µm                                    |          | 180.04  |     |         |    |  |     |  |
|                         |  | E2 |  | 285h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub>   |          | µm                                                 |  | 284.995              |  |                                    |  | G1         |  | 46,9 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> |          | Cmm           |  | 46.879                    |  | Ø              |  | C                                       |      | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> |          | µm      |     | 38.04   |    |  |     |  |
| n x H<br>on PCD J       |  |    |  | 16 Ø14 on<br>PCD 310                   |          | Cr                                                 |  | 16 Ø14 on<br>PCD 310 |  | ↗                                  |  | g1         |  | 0,022                              |          | Di            |  | 0.02                      |  |                |  | D                                       |      | 8                                     |          | Cr      |     | 8.12    |    |  |     |  |
|                         |  |    |  |                                        |          | Cr                                                 |  |                      |  |                                    |  |            |  |                                    |          |               |  |                           |  |                |  |                                         |      |                                       |          | Cr      |     | 215.005 |    |  |     |  |
|                         |  | V  |  | 414.3                                  |          | µm                                                 |  | 414.21               |  | Coppia in ingresso a vuoto         |  |            |  |                                    |          |               |  | Ø                         |  | S1             |  | 215                                     |      | Cr                                    |          | 215.005 |     |         |    |  |     |  |
|                         |  | L  |  | 141                                    |          | µm                                                 |  | 141.02               |  | linea 1                            |  |            |  |                                    | 5,5 Nm   |               |  |                           |  | Ø              |  |                                         |      |                                       | Y1       |         | M12 |         | Pg |  | M12 |  |
| Ø                       |  | Q1 |  | 35 <sup>+0,011</sup> <sub>-0,005</sub> |          | µm                                                 |  | 35.003               |  |                                    |  |            |  |                                    |          |               |  | Livello di rumore         |  |                |  |                                         |      |                                       |          |         |     |         |    |  |     |  |
| Ø                       |  | Q2 |  | 35 <sup>+0,011</sup> <sub>-0,005</sub> |          | µm                                                 |  | 35.007               |  |                                    |  |            |  | Linea                              |          | Rigidità      |  | @1300 rpm entrata (dB(A)) |  |                |  |                                         | 69.0 |                                       |          |         |     |         |    |  |     |  |
|                         |  |    |  |                                        |          |                                                    |  |                      |  | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |  |            |  | 1                                  |          | 574,81        |  |                           |  |                |  |                                         |      |                                       |          |         |     |         |    |  |     |  |
|                         |  |    |  |                                        |          |                                                    |  |                      |  | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |  |            |  | 1                                  |          | 1151          |  |                           |  |                |  |                                         |      |                                       |          |         |     |         |    |  |     |  |

Date: 11/03/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A