

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE	RIF. ORDINE CLIENTE: *384 INNSE
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 219381
DESIGNAZIONE:	KRPX4+M.46.3.H.35/48	NUMERO DI SERIE: 909378
RIFERIMENTO:	RX131194-13	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128583-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 909378

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata		
			G6294												
	Y2	M8x16	Pg	M8x16		L1	81	Cr	81						
Ø	S2	234 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	234		L2	79	Cr	79	Ø	B	181	µm	180,76	
	A	436	µm	436,99		J	185	Cr	185	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,04	
	E	320	Cr	320		K	15	Cr	15		D	8	Cr	8,54	
	O	20	Cr	20	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	M10x13	Ø	S1	215	Cr	215	
	P1	40	Cr	40		F1	60	Cr	60	Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P2	40	Cr	40		F2	30	Cr	30	Coppia in ingresso a vuoto					
	P3	40	Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14	linea 1			1,5 Nm		
	P4	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22						
	P5	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33						
	T	20	Cr	20		M H6	15 ^{+0,011} ₀	Cmm	15,011				Linea	Rigidità	
	U	37	Cr	37	⊥	m	0,05	Cmm	0,014	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	574,81	
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	M10x13		N	72,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	72,523	Rigidità radiale (N/µm)			1	1175	
	R	255 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	255,126	A	W	158 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	158,005						
⊙	r	0,1	Cmm	0,037	//	w	0,03	/A	Cmm	0,005					

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
				@1300 rpm entrata (dB(A))	59,5
Scostamento (su 3 denti)					
		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,882
↗		g1	0,022	Di	0,02

Date: 03/02/2025 Visa: C DE MIRANDA

Version: A