

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	909380
----------------------------------	-----	--------



CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata			
			G6295			L1	81	Cr	81							
	Y2	M8x16	Pg	M8x16		L2	79	Cr	79	Ø	B	181	µm	181		
Ø	S2	234 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	234		J	185	Cr	185	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,03		
	A	436	µm	437,05		K	15	Cr	15		D	8	Cr	8,54		
	E	320	Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	M10x13	Ø	S1	215	Cr	215		
	O	20	Cr	20		F1	60	Cr	60	Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	P1	40	Cr	40		F2	30	Cr	30	Coppia in ingresso a vuoto						
	P2	40	Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14							
	P3	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22	linea 1			1,5 Nm			
	P4	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)					1	574,81
	T	20	Cr	20		M H6	15 ^{+0,011} ₀	Cmm	15,01							
	U	37	Cr	37	⊥	m	0,05	Cmm	0,016	Rigidità radiale (N/µm)					1	1229
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	M10x13		N	72,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	72,548							
	R	255 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	255,132	A	W	158 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	158,001							
⊙	r	0,1	Cmm	0,027	//	w	0,03	/A	Cmm							

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
			G7016		@1300 rpm entrata (dB(A))	60,5
Scostamento (su 3 denti)						
		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,876	
	↗	q1	0,022	Di	0,02	

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.