

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:INNSE

RIF. ORDINE CLIENTE:*384 INNSE

DISTRIBUTORE:REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:219381

DESIGNAZIONE:KRPX4+M.46.3.H.35/48

NUMERO DI SERIE:909386

RIFERIMENTO:RX131194-13

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX128583-01

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:909386



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE			
richiesta			misurata			richiesta		misurata		richiesta		misurata	
			G4921			L1	81	Cr	81				
	Y2	M8x16	Pg	M8x16		L2	79	Cr	79	Ø	B	181	µm180,78
Ø	S2	234	+0,1-0,1	Cr	234	J	185	Cr	185	Ø	C	38	+0,05+0,025µm38,04
	A	436		µm437,12		K	15	Cr	15		D	8	Cr8,48
	E	320	Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	M10x13	Ø	S1	215	Cr215
	O	20	Cr	20		F1	60	Cr	60	Ø	Y1	M12	PgM12
	P1	40	Cr	40		F2	30	Cr	30	Coppia in ingresso a vuoto			
	P2	40	Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14	linea 1		1,5 Nm	
	P3	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22				
	P4	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33				
	T	20	Cr	20		M H6	15	+0,0110Cmm	15,011			Linea	Rigidità
	U	37	Cr	37	⊥	m	0,05	Cmm	0,018	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	M10x13		N	72,5	+0,1-0,1Cmm	72,537	Rigidità radiale (N/µm)		1	1149
	R	255	+0,2+0,1Cmm	255,14	A	W	158	+0,035-0,035Cmm	157,994				
⊙	r	0,1	Cmm	0,038	//	w	0,03	/ACmm	0,001				

PIGNONE IN USCITA

G7009

Scostamento (su 3 denti)

G146,90-0,03Cmm46,887

g10,022Di0,02

Livello di rumore

@1300 rpm entrata (dB(A))61,0

Date:31/01/2025

Visa:C DE MIRANDA

Version:A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com