

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	PIETRO CARNAGHI	RIF. ORDINE CLIENTE: *416 PIETRO CARNAGHI
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 219418
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 909390
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 909390
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge							
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA								FLANGIA DEL MOTORE											
richiesta					misurata					richiesta					misurata					richiesta					misurata				
					H2323										G7001										H292				
		E1	285h7 ⁰ _{-0,052}		µm	284,98		Scostamento (su 3 denti)								Ø		B	180 ^{+0,054} _{+0,014}		µm	180,025							
		E2	285h7 ⁰ _{-0,052}		µm	284,98				G1	46,9 ⁰ _{-0,03}		Cmm	46,88		Ø		C	38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm	38,025							
n x H on PCD J			16 Ø14 on PCD 310		Cr	16 Ø14 on PCD 310		↗		g1	0,022		Di	0,01				D	8		Cr	8,12							
					Cr																								
		V	414,3		µm	414,18		Coppia in ingresso a vuoto								Ø		S1	215		Cr	215							
		L	141		µm	141,03		linea 1					5,5 Nm																
Ø		Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}		µm	35,011										Livello di rumore													
Ø		Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}		µm	35,011							Linea	Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))					69,5								
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		574,81															
										Rigidità radiale (N/µm)		1		1277															

Date: 23/01/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A