

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

PIETRO CARNAGHI

RIF. ORDINE CLIENTE:

\*416 PIETRO CARNAGHI

DISTRIBUTORE:

REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:

219418

DESIGNAZIONE:

KRP4+R.31.4.H

NUMERO DI SERIE:

909391

RIFERIMENTO:

RX129176-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX129551-01

Page

1/2

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

909391



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

| CASSA ESTERNA  |      |                                        |    |         | PIGNONE IN USCITA |  |  |  |  | FLANGIA DEL MOTORE              |    |       |                                         |      |                           |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|----------------|------|----------------------------------------|----|---------|-------------------|--|--|--|--|---------------------------------|----|-------|-----------------------------------------|------|---------------------------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| richiesta      |      |                                        |    |         | misurata          |  |  |  |  | richiesta                       |    |       |                                         |      | misurata                  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|                |      |                                        |    |         | H2321             |  |  |  |  |                                 |    |       |                                         |      | G7012                     |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|                |      |                                        |    |         |                   |  |  |  |  | Scostamento (su 3 denti)        |    |       |                                         |      |                           |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|                | E1   | 285h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub>   | µm | 284,995 |                   |  |  |  |  |                                 | Ø  | B     | 180 <sup>+0,054</sup> <sub>+0,014</sub> | µm   | 180,025                   |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|                | E2   | 285h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub>   | µm | 284,985 |                   |  |  |  |  |                                 | Ø  | C     | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub>   | µm   | 38,025                    |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
| n x H on PCD J |      |                                        |    |         | 16 Ø14 on PCD 310 |  |  |  |  |                                 | g1 | 0,022 | Di                                      | 0,01 |                           |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|                |      |                                        |    |         |                   |  |  |  |  | Coppia in ingresso a vuoto      |    |       |                                         |      |                           |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|                | V    | 414,3                                  | µm | 414,21  |                   |  |  |  |  | linea 1                         |    |       |                                         |      | 4,5 Nm                    |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|                | L    | 141                                    | µm | 141,03  |                   |  |  |  |  |                                 |    |       |                                         |      | Livello di rumore         |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|                | Ø Q1 | 35 <sup>+0,011</sup> <sub>-0,005</sub> | µm | 35,009  |                   |  |  |  |  |                                 |    |       |                                         |      | @1300 rpm entrata (dB(A)) |  |  |  |  | 69,0   |  |  |  |  |
|                | Ø Q2 | 35 <sup>+0,011</sup> <sub>-0,005</sub> | µm | 35,011  |                   |  |  |  |  |                                 |    |       |                                         |      |                           |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|                |      |                                        |    |         |                   |  |  |  |  | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) |    |       |                                         |      | 1                         |  |  |  |  | 574,81 |  |  |  |  |
|                |      |                                        |    |         |                   |  |  |  |  | Rigidità radiale (N/µm)         |    |       |                                         |      | 1                         |  |  |  |  | 1251   |  |  |  |  |

Date:

23/01/2025

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Page

2/2

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com