

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	ESEA	RIF. ORDINE CLIENTE: *487 ESEA
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 219624
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.21.4.H	NUMERO DI SERIE: 909448
RIFERIMENTO:	RX129176-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 909448

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE								
richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata					
			H2167							G6972							-					
E1		285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.95		Scostamento (su 3 denti)							Ø	B		µm						
E2		285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.95			G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46.879		Ø	C		µm							
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310		↗	g1	0,022	Di	0.01			D		Cr							
			Cr									S1		Cr								
V		414.3	µm	414.3		Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1		Pg						
L		141	µm	141		linea 1			6 Nm													
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35.002									Livello di rumore									
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35.001					Linea	Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))			69.0							
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81													
						Rigidità radiale (N/µm)		1	1268													

Date: 03/03/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A