

|                                         |  |            |               |
|-----------------------------------------|--|------------|---------------|
| <b>INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:</b> |  | <b>SN:</b> | <b>909487</b> |
|-----------------------------------------|--|------------|---------------|



| CASSA ESTERNA |    |                              |          |         | CASSA ESTERNA |      |                                |             |         | FLANGIA DEL MOTORE              |   |    |                                |          |        |
|---------------|----|------------------------------|----------|---------|---------------|------|--------------------------------|-------------|---------|---------------------------------|---|----|--------------------------------|----------|--------|
| richiesta     |    |                              | misurata |         | richiesta     |      |                                | misurata    |         | richiesta                       |   |    | misurata                       |          |        |
|               |    |                              | G6587    |         |               |      |                                | L1 60 Cr 60 |         |                                 |   |    |                                |          |        |
|               | Y2 | M6x12                        | Pg       | M6x12   |               | L2   | 60                             | Cr          | 60      |                                 | Ø | B  | 181                            | µm       | 181    |
| Ø             | S2 | 165 <sup>+0,1<br/>-0,1</sup> | Cr       | 165     |               | J    | 130                            | Cr          | 130     |                                 | Ø | C  | 38 <sup>+0,05<br/>+0,025</sup> | µm       | 38.035 |
|               | A  | 332                          | µm       | 332.66  |               | K    | 11                             | Cr          | 11      |                                 |   | D  | 8                              | Cr       | 8.50   |
|               | E  | 240                          | Cr       | 240     | 2 x 4 Ø       | Y4   | M6x12                          | Pg          | M6x12   |                                 | Ø | S1 | 215                            | Cr       | 215    |
|               | O  | 15                           | Cr       | 15      |               | F1   | 40                             | Cr          | 40      |                                 | Ø | Y1 | M12                            | Pg       | M12    |
|               | P1 | 30                           | Cr       | 30      |               | F2   | 24                             | Cr          | 24      | Coppia in ingresso a vuoto      |   |    |                                |          |        |
|               | P2 | 30                           | Cr       | 30      | 2 x 1 Ø       | Y7   | 10                             | µm          | 10      |                                 |   |    |                                |          |        |
|               | P3 | 30                           | Cr       | 30      | 2 x 4 Ø       | Y6   | 15,5                           | µm          | 15,5    | linea 1                         |   |    | 2 Nm                           |          |        |
|               | P4 | 30                           | Cr       | 30      | 2 x 5 Ø       | Y5   | 24                             | µm          | 24      |                                 |   |    |                                |          |        |
|               | T  | 14                           | Cr       | 14      |               | M H6 | 10 <sup>+0,009<br/>0</sup>     | Cmm         | 10      |                                 |   |    | Linea                          | Rigidità |        |
|               | U  | 26                           | Cr       | 26      | ⊥             | m    | 0,05                           | Cmm         | 0.016   | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) |   |    | 1                              | 243,75   |        |
| 2 x 1 Ø       | Y3 | M6x12                        | Pg       | M6x12   |               | N    | 55 <sup>+0,1<br/>-0,1</sup>    | Cmm         | 55.081  |                                 |   |    |                                |          |        |
|               | R  | 186 <sup>+0,2<br/>+0,1</sup> | Cmm      | 186.152 | A             | W    | 110 <sup>+0,02<br/>-0,02</sup> | Cmm         | 109.992 | Rigidità radiale (N/µm)         |   |    | 1                              | 559      |        |
| ⊙             | r  | 0,1                          | Cmm      | 0.021   | //            | w    | 0,03                           | /A Cmm      | 0.005   |                                 |   |    |                                |          |        |

|                          |   |    |                                     |     |                           |      |
|--------------------------|---|----|-------------------------------------|-----|---------------------------|------|
| PIGNONE IN USCITA        |   |    |                                     |     | Livello di rumore         |      |
|                          |   |    | G7358                               |     | @1600 rpm entrata (dB(A)) | 65.0 |
| Scostamento (su 4 denti) |   |    |                                     |     |                           |      |
|                          |   | G1 | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm | 44.245                    |      |
|                          | ↗ | g1 | 0,022                               | Di  | 0.01                      |      |

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.