

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING

REF. PEDIDO:

*117279 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

219730

DESIGNACIÓN:

DRPX3.R1.91.4.H

NÚMERO DE SERIE:

909511

REFERENCIA :

RX135856-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129630-02

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

10 Nm

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

J1

/0

Di

0.01

J2

/0

Di

0.01

J3

/0

Di

0.04

DRP

Ficha de resultado

RX183/009-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

909511

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge										
CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR												
requerida				real				requerida				real								
				G5880								H3102								
	E	540	0 -0,1	Cmm	539.97		P11	80	Cr	80	Ø	B	130	+0,054 +0,014	µm	130.05				
	G	650	+0,2 -0,2	Cmm	650		P12	80	Cr	80	Ø	C	32	+0,05 +0,025	µm	32.025				
//	g	0,045		Cmm	0.03		O2	35	Cr	35		D	5		Cr	5.08				
//	t	0,045		Cmm	0.004		P21	80	Cr	80	Ø	S	165		Cr	165				
//	u	0,035		Cmm	0.009		P22	80	Cr	80	Ø	Y	M10		Pg	M10				
//	v	0,045		Cmm	0.002	Ø	T	M20	Pg	M20										
	W	135		Cmm	135.026		F	70	Cr	70										
//	w	0,035		Cmm	0.01		N	610	Cr	610										
	X	135		Cmm	134.993	Ø	A	2 x M20	Pg	2 x M20										
//	x	0,035		Cmm	0.009	PIÑÓN DE SALIDA														
	H	270	+0,04 -0,04	Cmm	270.019	Piñón 1											F5344			
	V1	357		Cmm	357.08	Medida cordal entre 3 dientes													Línea	Rigidez
	L1	101		Cmm	101.15		G1	39,25	0 -0,03								Cmm	39.23	Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1
	V2	357		Cmm	357.018		g1	0,022		Di	0.01	2	473,03							
	L2	101		Cmm	101.056		Piñón 2				F5354		Rigidez radial (N/µm)	1	1022					
	M	245	+0,1 -0,1	Cmm	244.999		Medida cordal entre 3 dientes							2	931					
	J	35		Cr	35		G2	39,25	0 -0,03	Cmm	39.235	Nivel sonoro								
	K	30		Cr	30		g2	0,022		Di	0.01	@1600 rpm entrada (dB(A))	72.5							
Ø	Q1	30	+0,009 -0,004	Cmm	30.001	Par entrada sin carga														
Ø	Q2	30	+0,009 -0,004	Cmm	30.004	Línea											1,8 Nm			
						Línea 2				1,8 Nm										

Fecha:

05/03/2025

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com