

| KRPX                  |                      |                                   |             | Pagina |  |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|--------|--|
| Scheda di prestazione |                      | RX183-007-D                       | 1/2         |        |  |
| CLIENTE:              | TENOVA               | RIF. ORDINE CLIENTE:              | *556 TENOVA |        |  |
| DISTRIBUTORE:         | REDEX ITALIA         | ORDINE INTERNO:                   | 219748      |        |  |
| DESIGNAZIONE:         | KRPX1+M.31.3.S.22/32 | NUMERO DI SERIE:                  | 909525      |        |  |
| RIFERIMENTO:          | RX132669-12          | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: | RX128707-05 |        |  |

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 909525

| General tolerance: Js13 |    | Cmm   | Automatic / manual coordinate-measuring machine |        | µm            | Micrometer |           | Cr           | Calliper rule  |                            | Di                              | Dial indicator          |   | Pg        | Plug gauge |                 |        |        |          |     |
|-------------------------|----|-------|-------------------------------------------------|--------|---------------|------------|-----------|--------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|-----------|------------|-----------------|--------|--------|----------|-----|
| CASSA ESTERNA           |    |       |                                                 |        | CASSA ESTERNA |            |           |              |                | FLANGIA DEL MOTORE         |                                 |                         |   |           |            |                 |        |        |          |     |
| richiesta               |    |       |                                                 |        | misurata      |            | richiesta |              |                |                            |                                 | misurata                |   | richiesta |            |                 |        |        | misurata |     |
|                         |    |       |                                                 |        | H2175         |            |           |              |                |                            |                                 | 51                      |   |           |            |                 |        |        |          |     |
|                         | Y2 | M6x12 | Pg                                              | M6x12  |               | L1         | 51        | Cr           | 51             |                            |                                 |                         |   |           |            |                 |        |        |          |     |
|                         |    |       |                                                 |        |               | L2         | 48        | Cr           | 48             |                            |                                 |                         |   |           |            |                 |        |        |          |     |
| Ø                       | S2 | 120   | +0,1<br>-0,1                                    | Cr     | 120.1         |            | J         | 105          | Cr             | 105                        |                                 |                         | Ø | B         | 131        | µm              | 131.01 |        |          |     |
|                         | A  | 253   | µm                                              | 253.43 |               | K          | 11        | Cr           | 11             |                            |                                 |                         | Ø | C         | 32         | +0,05<br>+0,025 | µm     | 32.025 |          |     |
|                         | E  | 175   | Cr                                              | 175    | 2 x 4Ø        | Y4         | M6x12     | Pg           | M6x12          |                            |                                 |                         |   | D         | 8          | Cr              | 8.51   |        |          |     |
|                         | O  | 15    | Cr                                              | 15     |               | F1         | 40        | Cr           | 40             |                            |                                 |                         | Ø | S1        | 165        | Cr              | 165    |        |          |     |
|                         | P1 | 24    | Cr                                              | 24     |               | F2         | 24        | Cr           | 24             |                            |                                 |                         | Ø | Y1        | M10        | Pg              | M10    |        |          |     |
|                         | P2 | 24    | Cr                                              | 24     | 2 x 1Ø        | Y7         | 10        | µm           | 10             | Coppia in ingresso a vuoto |                                 |                         |   |           |            |                 |        |        |          |     |
|                         | P3 | 24    | Cr                                              | 24     | 2 x 4Ø        | Y6         | 11        | µm           | 11             | linea 1                    |                                 |                         |   |           |            |                 | 0,5 Nm |        |          |     |
|                         | P4 | 24    | Cr                                              | 24     | 2 x 5Ø        | Y5         | 18        | µm           | 18             |                            |                                 |                         |   |           |            |                 |        |        |          |     |
|                         | T  | 14    | Cr                                              | 14     |               | M H6       | 8         | +0,009<br>0  | Cmm            | 8.003                      |                                 |                         |   |           |            |                 |        |        |          |     |
|                         | U  | 26    | Cr                                              | 26     | ⊥             | m          | 0,05      | Cmm          | 0.005          |                            |                                 |                         |   |           |            |                 |        |        |          |     |
| 2 x 1Ø                  | Y3 | M6x12 | Pg                                              | M6x12  |               | N          | 47        | +0,1<br>-0,1 | Cmm            | 46.997                     | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) |                         |   |           |            |                 |        | 1      | 81,39    |     |
|                         | R  | 135   | +0,2<br>+0,1                                    | Cmm    | 135.127       | A          | W         | 80           | +0,02<br>-0,02 | Cmm                        | 80.009                          | Rigidità radiale (N/µm) |   |           |            |                 |        |        | 1        | 313 |
| ⊙                       | r  | 0,1   | Cmm                                             | 0.017  | //            | w          | 0,03      | /A           | Cmm            | 0.008                      |                                 |                         |   |           |            |                 |        |        |          |     |

| PIGNONE IN USCITA        |    |       |            |     | Livello di rumore         |  |      |
|--------------------------|----|-------|------------|-----|---------------------------|--|------|
| G7181                    |    |       |            |     | @1600 rpm entrata (dB(A)) |  | 64.0 |
| Scostamento (su 3 denti) |    |       |            |     |                           |  |      |
|                          | G1 | 23,28 | 0<br>-0,03 | Cmm | 23.26                     |  |      |
| ↗                        | g1 | 0,021 |            | Di  | 0.02                      |  |      |

Date: 26/03/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

|  |                                                                      |                                                                                 |
|--|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1, Rue Paul De Fontenay<br>F- 45210 FERRIERES<br>www.redex-group.com | Tel: +33 2 38 94 42 00<br>Fax: +33 2 38 94 42 99<br>Email: info@redex-group.com |
|  | 1, Rue Paul De Fontenay<br>F- 45210 FERRIERES<br>www.redex-group.com | Tel: +33 2 38 94 42 00<br>Fax: +33 2 38 94 42 99<br>Email: info@redex-group.com |