

CLIENTE:	INNSE	RIF. ORDINE CLIENTE:	*436 INNSE
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:	219435
DESIGNAZIONE:	KRP4.M1.61.3.H.35/48	NUMERO DI SERIE:	909555
RIFERIMENTO:	RX136065-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128583-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	909555
----------------------------------	-----	--------



General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			H2164					H3064						
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	μm	284.97	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	181	μm	180.8
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	μm	284.97		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46.896	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38.04
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on	↗	g1	0,022	Di	0.02		D	8	Cr	8.51
			Cr	PCD 310						Ø	S1	215	Cr	215
	A	373.5	μm	374.12	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12
	L	141	μm	141.17	linea 1			1.3 Nm						

			Livello di rumore	
	Linea	Rigidità	@1300 rpm entrata (dB(A))	59.0
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	574,81	
	Rigidità radiale (N/μm)	1	1300	

Date: 21/03/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com