

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	PIETRO CARNAGHI	RIF. ORDINE CLIENTE: *584 PIETRO CARNAGHI
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 219769
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 909556
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 909556
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata	
				H2324						H3074						H288	
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.98	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.03		
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.98		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46.89	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04			
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310	↗	g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.12			
			Cr						Ø	S1	215	Cr	215.015				
	V	414.3	µm	414.18	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	L	141	µm	141.09	linea 1		4 Nm										
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35.003							Livello di rumore						
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35.003					Linea	Rigidità	@1300 rpm entrata (dB(A))		67.5				
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81									
					Rigidità radiale (N/µm)		1	1171									

Date: 01/04/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A