

CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO:	*110017289 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	219774
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE:	909586
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:


Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: SN: 909586



General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR				
requerida					real		requerida					real		
H6393					G7347					-				
E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211.98	Medida cordal entre 4 dientes					Ø	B		μm		
E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199.98	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.247	Ø	C		μm			
n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on	↗	g1	0,022	Di	0.01		D		Cr		
		Cr	PCD 233						Ø	S1		Cr		
V	289	μm	289.31	Par entrada sin carga					Ø	Y1		Pg		
L	94	μm	93.83	Línea 1				1,4 Nm						
Ø Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	25.006						Nivel sonoro					
Ø Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	μm	25.007				Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A))		67.0			
				Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75							
				Rigidez radial (N/μm)		1	654							

Fecha: 08/04/2025

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com