

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: *110017289 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 219774
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 909587
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 909587
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR											
requerida						real		requerida						real		requerida						real	
						H2354								H4748								-	
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Medida cordal entre 4 dientes						Ø		B			µm						
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.254	Ø		C			µm							
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233							↗		g1	0,022	Di	0.01			Ø	D		Cr	
			Cr										Cr										
		V	289	µm	289.41	Par entrada sin carga						Ø		S1			Cr						
		L	94	µm	93.91	Línea 1						1 Nm											
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	24.996							Nivel sonoro											
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005							Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A))						69.0			
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75														
						Rigidez radial (N/µm)		1	609														

Fecha: 08/04/2025

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A