

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

*110017438 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

219795

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.21.4.H

NÚMERO DE SERIE:

909589

REFERENCIA :

RX133930-11

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado


RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

909589



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						PINÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR					
requerida			real			requerida		real		requerida		real			
			H6369					H4744				H1267			
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.97	Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.025		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.975		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.252	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.03	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.09	
V		289	µm	289.40	Par entrada sin carga				Ø	S1	215	Cr	215		
L		94	µm	93.86	Línea 1				2,2 Nm		Ø	Y1	M12	Pg	M12
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	24.996					Nivel sonoro						
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.001							@1600 rpm entrada (dB(A))		69.5		
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75							
					Rigidez radial (N/µm)		1	573							

Fecha:

09/04/2025

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A