

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

FPT

RIF. ORDINE CLIENTE:

*574 FP T

DISTRIBUTORE:

REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:

219761

DESIGNAZIONE:

KRP2.M1.21.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

909598

RIFERIMENTO:

RX133901-11

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX133903-01

Page

1/2

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

909598

Technical drawing of the KRP2.M1.21.3.H.28/38 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump with various dimensions labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A gear is shown at the bottom with a profile symbol.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta

misurata

H6360

PIGNONE IN USCITA

richiesta

misurata

H4750

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta

misurata

E1

212h7⁰_{-0,046}

µm

211.99

E2

200h7⁰_{-0,046}

µm

199.99

n x H on PCD J

12 Ø9 on PCD 233

Cr

12 Ø9 on PCD 233

A

288

µm

288.73

L

94

µm

93.91

Scostamento (su 4 denti)

G1

44,27⁰_{-0,03}

Cmm

44.248

g1

0,022

Di

0.01

Coppia in ingresso a vuoto

linea 1

1 Nm

Ø

B

180H6^{+0,025}₀

µm

180.01

Ø

C

38F7^{+0,050}_{+0,025}

µm

38.04

Ø

D

8

Cr

8.04

Ø

S1

215

Cr

215.05

Ø

Y1

M12

Pg

M12

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

64.5

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

1

243,75

Rigidità radiale (N/µm)

1

649

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date:

03/04/2025

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com