

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: *574 FPT
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 219761
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 909608
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 909608
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge												
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE															
		richiesta				misurata				richiesta				misurata															
						H6412								H4757															
		E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211.97		Scostamento (su 4 denti)							Ø		B		180H6 ^{+0,025} ₀		µm		180.02				
		E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199.98				G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44.249		Ø		C		38F7 ^{+0,050} _{+0,025}		µm		38.025	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr		12 Ø9 on PCD 233		↗		g1		0,022		Di		0.01				D		8		Cr		8.04			
				Cr		PCD 233											Ø		S1		215		Cr		215				
		A		288		µm		288.72		Coppia in ingresso a vuoto							Ø		Y1		M12		Pg		M12				
		L		94		µm		93.86				linea 1				1,1 Nm													
																	Livello di rumore												
														Linea		Rigidità				@1600 rpm entrata (dB(A))				63.5					
														Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75											
														Rigidità radiale (N/µm)		1		650											