

KRPX					Pagina	
Scheda di prestazione				RX183-007-D	1/2	
CLIENTE:	MECOF		RIF. ORDINE CLIENTE:	*606 MECOF		
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA		ORDINE INTERNO:	219800		
DESIGNAZIONE:	KRPX3.M1.31.3.H.28/38		NUMERO DI SERIE:	909619		
RIFERIMENTO:	RX134339-12		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 909619

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta					misurata				richiesta				misurata		
					H4561										
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L1	75	Cr	75						
						L2	70	Cr	70	Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180.01	
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38.03	
	A	389.5	µm	389.67		K	13	Cr	13		D	8	Cr	8.05	
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15	Ø	S1	215	Cr	215	
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50	Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25						
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto					
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5	linea 1				2,5 Nm	
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26						
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12.001						
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0.006						
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71.499	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03		
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226.124	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135.011	Rigidità radiale (N/µm)		1	936		
⊙	r	0,1	Cmm	0.006	//	w	0,03	/A	Cmm	0.002					

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
				G7045	@1600 rpm entrata (dB(A))	60.5
Scostamento (su 3 denti)						
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.231		
↗	g1	0,022	Di	0.01		

Date: 08/04/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com