

| KRP                   |               | Page                                          |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione |               | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | TOCCHET       | RIF. ORDINE CLIENTE: *17 TOCCHET              |
| DISTRIBUTORE:         | REDEX ITALIA  | ORDINE INTERNO: 219848                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP3+R.61.4.H | NUMERO DI SERIE: 909650                       |
| RIFERIMENTO:          | RX128565-32   | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129474-03 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                                                                                 |  | Page       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| Scheda di prestazione                                                               |  | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:                                                    |  | SN: 909650 |
|  |  |            |

|                         |    |                        |                                      |             |                                                                                       |                                    |                   |           |                                     |          |          |                           |                   |                    |      |           |                |   |          |    |            |  |
|-------------------------|----|------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|----------|----------|---------------------------|-------------------|--------------------|------|-----------|----------------|---|----------|----|------------|--|
| General tolerance: Js13 |    |                        | Cmm                                  |             | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine                                    |                                    | µm                |           | Micrometer                          |          | Cr       |                           | Calliper rule     |                    | Di   |           | Dial indicator |   | Pg       |    | Plug gauge |  |
| CASSA ESTERNA           |    |                        |                                      |             |                                                                                       |                                    | PIGNONE IN USCITA |           |                                     |          |          |                           |                   | FLANGIA DEL MOTORE |      |           |                |   |          |    |            |  |
| richiesta               |    |                        | misurata                             |             |                                                                                       |                                    |                   | richiesta |                                     |          | misurata |                           |                   |                    |      | richiesta |                |   | misurata |    |            |  |
|                         |    |                        | G6224                                |             |                                                                                       |                                    |                   |           |                                     |          | F5352    |                           |                   |                    |      |           |                |   |          |    |            |  |
|                         |    | E1                     | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm          | 254.99                                                                                | Scostamento (su 3 denti)           |                   |           |                                     |          |          |                           | Ø                 |                    | B    |           | µm             |   |          |    |            |  |
|                         |    | E2                     | 255h7 <sup>0</sup> <sub>-0,052</sub> | µm          | 254.99                                                                                |                                    |                   | G1        | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm      | 39.231   | Ø                         |                   | C                  |      | µm        |                |   |          |    |            |  |
| n x H<br>on PCD J       |    | 16 Ø13,5 on<br>PCD 280 | Cr                                   | 16 Ø13,5 on |  |                                    |                   |           |                                     |          |          | g1                        | 0,022             | Di                 | 0.01 |           |                | D |          | Cr |            |  |
|                         |    |                        | Cr                                   | PCD 280     |                                                                                       |                                    |                   |           |                                     |          |          | Ø                         | S1                |                    | Cr   |           |                |   |          |    |            |  |
|                         |    | V                      | 337                                  | µm          | 337.25                                                                                | Coppia in ingresso a vuoto         |                   |           |                                     |          |          |                           | Ø                 |                    | Y1   |           | Pg             |   |          |    |            |  |
|                         |    | L                      | 121                                  | µm          | 120.99                                                                                | linea 1                            |                   |           | 1 Nm                                |          |          |                           |                   |                    |      |           |                |   |          |    |            |  |
| Ø                       | Q1 | 30                     | +0,009<br>-0,004                     | µm          | 30.008                                                                                |                                    |                   |           |                                     |          |          |                           | Livello di rumore |                    |      |           |                |   |          |    |            |  |
| Ø                       | Q2 | 30                     | +0,009<br>-0,004                     | µm          | 30.008                                                                                |                                    |                   |           | Linea                               | Rigidità |          | @1600 rpm entrata (dB(A)) |                   |                    | 67.5 |           |                |   |          |    |            |  |
|                         |    |                        |                                      |             |                                                                                       | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |                   | 1         | 473,03                              |          |          |                           |                   |                    |      |           |                |   |          |    |            |  |
|                         |    |                        |                                      |             |                                                                                       | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |                   | 1         | 910                                 |          |          |                           |                   |                    |      |           |                |   |          |    |            |  |

Date: 21/05/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A