

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: *110018001 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 219861
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 909657
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 909657
		

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR													
requerida				real		requerida				real		requerida				real									
				H6402						J735						-									
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}		µm	211.97		Medida cordal entre 4 dientes						Ø	B		µm								
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}		µm	199.97			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm	44.255		Ø	C		µm							
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233									D		Cr									
				Cr										S1		Cr									
		V	289		µm	289.32		Par entrada sin carga						Ø	Y1		Pg								
		L	94		µm	93.89		Línea 1				1,8 Nm													
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}		µm	25.002								Nivel sonoro											
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}		µm	25.003						Línea	Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))				71.5						
								Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1		243,75													
								Rigidez radial (N/µm)		1		617													