

| KRP                   |                      | Page                                          |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A          | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | BUFFER FPT           | RIF. ORDINE CLIENTE: *29 BUFFER FPT           |
| DISTRIBUTORE:         | REDEX ITALIA         | ORDINE INTERNO: 219862                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP2.M1.21.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 909679                       |
| RIFERIMENTO:          | RX133901-11          | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                                                                                 |             | Page       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione                                                               | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:                                                    |             | SN: 909679 |
|  |             |            |

|                         |  |    |                                      |          |                                                    |                     |    |                                    |    |                                     |          |     |                           |                   |      |    |                                          |                                      |    |       |         |            |     |  |
|-------------------------|--|----|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------|----|------------------------------------|----|-------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-------------------|------|----|------------------------------------------|--------------------------------------|----|-------|---------|------------|-----|--|
| General tolerance: Js13 |  |    | Cmm                                  |          | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |                     |    | µm                                 |    | Micrometer                          |          | Cr  |                           | Calliper rule     |      | Di |                                          | Dial indicator                       |    | Pg    |         | Plug gauge |     |  |
| CASSA ESTERNA           |  |    |                                      |          | PIGNONE IN USCITA                                  |                     |    |                                    |    |                                     |          |     | FLANGIA DEL MOTORE        |                   |      |    |                                          |                                      |    |       |         |            |     |  |
| richiesta               |  |    |                                      | misurata |                                                    | richiesta           |    |                                    |    | misurata                            |          |     |                           | richiesta         |      |    |                                          | misurata                             |    |       |         |            |     |  |
|                         |  |    |                                      | H6476    |                                                    |                     |    |                                    |    | H4752                               |          |     |                           |                   |      |    |                                          | -                                    |    |       |         |            |     |  |
|                         |  | E1 | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> |          | µm                                                 | 211.97              |    | Scostamento (su 4 denti)           |    |                                     |          |     |                           |                   |      | Ø  | B                                        | 180H6 <sup>+0,025</sup> <sub>0</sub> |    | µm    | 180.005 |            |     |  |
|                         |  | E2 | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> |          | µm                                                 | 199.97              |    |                                    | G1 | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> |          | Cmm | 44.246                    |                   | Ø    | C  | 38F7 <sup>+0,050</sup> <sub>+0,025</sub> |                                      | µm | 38.03 |         |            |     |  |
| n x H<br>on PCD J       |  |    | 12 Ø9 on<br>PCD 233                  |          | Cr                                                 | 12 Ø9 on<br>PCD 233 |    | ↗                                  | g1 | 0,022                               |          | Di  | 0.02                      |                   |      | D  | 8                                        |                                      | Cr | 8.03  |         |            |     |  |
|                         |  |    |                                      |          |                                                    |                     |    |                                    |    |                                     |          |     | Ø                         | S1                | 215  |    | Cr                                       | 214.97                               |    |       |         |            |     |  |
|                         |  |    | A                                    |          | 288                                                |                     | µm | 288.79                             |    | Coppia in ingresso a vuoto          |          |     |                           |                   |      |    |                                          | Ø                                    | Y1 | M12   |         | Pg         | M12 |  |
|                         |  |    | L                                    |          | 94                                                 |                     | µm | 93.73                              |    | linea 1                             |          |     |                           | 0,5 Nm            |      |    |                                          |                                      |    |       |         |            |     |  |
|                         |  |    |                                      |          |                                                    |                     |    |                                    |    |                                     |          |     |                           | Livello di rumore |      |    |                                          |                                      |    |       |         |            |     |  |
|                         |  |    |                                      |          |                                                    |                     |    |                                    |    | Linea                               | Rigidità |     | @1600 rpm entrata (dB(A)) |                   | 62.0 |    |                                          |                                      |    |       |         |            |     |  |
|                         |  |    |                                      |          |                                                    |                     |    | Rigidità torsionale<br>(Nm/arcmin) |    | 1                                   | 243,75   |     |                           |                   |      |    |                                          |                                      |    |       |         |            |     |  |
|                         |  |    |                                      |          |                                                    |                     |    | Rigidità radiale<br>(N/µm)         |    | 1                                   | 603      |     |                           |                   |      |    |                                          |                                      |    |       |         |            |     |  |