

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT INDUSTRIE	RIF. ORDINE CLIENTE:
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:
RIFERIMENTO:	RX133901-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

219872

909684

RX128581-01

Scheda di prestazione

RX183-006-A

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 909684

Technical drawing of the KRP2.M1.31.3.H.28/38 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump with various dimensions and tolerances. Key dimensions include: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. The drawing also shows a detail of the gear with a tolerance of g1.

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA			PIGNONE IN USCITA			FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			H6472						J731		
E1			212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.97	Scostamento (su 4 denti)			Ø B 181 µm 181		
E2			200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98				Ø C 38 ^{+0,05} _{+0,025} µm 38.04		
n x H on PCD J			12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	g1 0,022 Di 0.02			Ø D 8 Cr 8.48		
A			288	µm	288.76	Coppia in ingresso a vuoto			Ø S1 215 Cr 215		
L			94	µm	93.82	linea 1 0,5 Nm			Ø Y1 M12 Pg M12		
						Livello di rumore					
						@1600 rpm entrata (dB(A)) 60.5					
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 243,75					
						Rigidità radiale (N/µm) 1 610					

Date: 11/06/2025

Version: A

Visa: C DE MIRANDA

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com