

CLIENTE:	FPT INDUSTRIE	RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:	219872
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	909701
RIFERIMENTO:	RX133901-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	909701
---	--	------------	---------------



General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			H6447					H4762						
E1	212h ⁰ _{-0,046}	μm	211.98	Scostamento (su 4 denti)					Ø	B	181	μm	181	
E2	200h ⁰ _{-0,046}	μm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.248	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38.03	
n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on	↗	g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.49	
		Cr	PCD 233						Ø	S1	215	Cr	215	
A	288	μm	288.71	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
L	94	μm	93.84	linea 1			0.7 Nm							

			Livello di rumore		
		Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))	61.5
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	612		

Date: 11/06/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com