


CLIENTE:	IBARMIA INNOVATEK	REF. PEDIDO:	*009221/0137873 IBARMIA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	219976
DESIGNACIÓN:	KRPX2.M1.17.3.H.28/38	NÚMERO DE SERIE:	909743
REFERENCIA :	RX134762-41	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX128581-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:	SN:	909743
--------------------------------------	-----	--------



General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARCASA					CARCASA					BRIDA MOTOR						
requerida				real		requerida				real		requerida			real	
				H6799												
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L2	60	Cr	60		Ø	B	181	µm	181	
Ø	S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165		J	130	Cr	130		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.03	
	A	332	µm	332.59		K	11	Cr	11		D	8	Cr	8.49		
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	215	Cr	215	
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24	Par entrada sin carga						
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10							
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5	Línea 1			1,3 Nm			
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24							
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009 0}	Cmm	10.004				Línea	Rigidez		
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0.009	Rigidez torsional (Nm/arcmin)			1	243,75		
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	54.986							
	R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186.137	A		W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	109.995	Rigidez radial (N/µm)			1	573	
⊙	r	0,1	Cmm	0.024	//	w	0,03	/A	Cmm	0.005						

PIÑÓN DE SALIDA						Nivel sonoro	
					J763	@1600 rpm entrada (dB(A))	60.5
Medida cordal entre 4 dientes							
		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.252		
	↗	q1	0,022	Di	0.01		

Fecha: 19/05/2025

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A