

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: *127 FPT
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 220002
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 909778
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 909778

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE								
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata								
		H6436				J773												
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.97	Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180.005					
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.253	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38.035				
n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.04					
									Ø	S1	215	Cr	215					
	A	288	µm	288.67	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	Y1	M12	Pg	M12					
	L	94	µm	93.87	linea 1		1,1 Nm											
														Livello di rumore				
							Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		63.0						
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75										
					Rigidità radiale (N/µm)		1	608										

Date: 22/05/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A