

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

FPT

RIF. ORDINE CLIENTE:

\*127 FPT

DISTRIBUTORE:

REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:

220002

DESIGNAZIONE:

KRP2.M1.21.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

909787

RIFERIMENTO:

RX133901-11

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX133903-01

Page

1/2

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

909787



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

PIGNONE IN USCITA

FLANGIA DEL MOTORE

| richiesta      |                                         | misurata |                          | richiesta |                                         | misurata                   |    | richiesta |                                             | misurata |    |     |      |     |     |
|----------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|----|-----------|---------------------------------------------|----------|----|-----|------|-----|-----|
|                |                                         | H6421    |                          |           |                                         | J711                       |    |           |                                             |          |    |     |      |     |     |
| E1             | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> µm | 211.98   | Scostamento (su 4 denti) |           |                                         |                            | Ø  | B         | 180H6 <sup>+0,025</sup> <sub>0</sub> µm     | 180.015  |    |     |      |     |     |
| E2             | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> µm | 199.98   |                          | G1        | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> Cmm | 44.253                     | Ø  | C         | 38F7 <sup>+0,050</sup> <sub>+0,025</sub> µm | 38.03    |    |     |      |     |     |
| n x H on PCD J | 12 Ø9 on PCD 233                        | Cr       | 12 Ø9 on PCD 233         | ↗         | g1                                      | 0,022                      | Di | 0.01      |                                             | D        | 8  | Cr  | 8.03 |     |     |
|                |                                         | A        | 288                      | µm        | 288.81                                  | Coppia in ingresso a vuoto |    |           |                                             | Ø        | S1 | 215 | Cr   | 215 |     |
|                |                                         | L        | 94                       | µm        | 93.80                                   | linea 1                    |    |           |                                             | 1,2 Nm   | Ø  | Y1  | M12  | Pg  | M12 |

Linea

Rigidità

|                                 |   |        |
|---------------------------------|---|--------|
| Rigidità torsionale (Nm/arcmin) | 1 | 243,75 |
| Rigidità radiale (N/µm)         | 1 | 642    |

@1600 rpm entrata (dB(A))

63.0

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date:

18/06/2025

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com