

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

FPT

RIF. ORDINE CLIENTE:

*127 FPT

DISTRIBUTORE:

REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:

220002

DESIGNAZIONE:

KRP2.M1.21.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

909791

RIFERIMENTO:

RX133901-11

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

909791

Technical drawing of the KRP2.M1.21.3.H.28/38 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump with various dimensions and tolerances. Key dimensions include: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. The drawing also shows a gear with 12 teeth and a tolerance of g1.

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata					
		H6451				J709									
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180.01		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38.03	
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.03	
	A	288	µm	288.77	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	Cr	215		
	L	94	µm	93.86	linea 1					Y1	M12	Pg	M12		
										Livello di rumore					
										@1600 rpm entrata (dB(A))		63.5			
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75	
										Rigidità radiale (N/µm)		1		650	

Date:

19/06/2025

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A