

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: *127 FPT
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 220002
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 909795
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 909795

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge												
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE															
		richiesta				misurata				richiesta				misurata				richiesta				misurata							
						H6463						J761																	
		E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211.98		Scostamento (su 4 denti)							Ø		B		180H6 ^{+0,025} ₀		µm		180.01				
		E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199.98				G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44.254		Ø		C		38F7 ^{+0,050} _{+0,025}		µm		38.03	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr		12 Ø9 on PCD 233		↗		g1		0,022		Di		0.01				D		8		Cr		8.03			
				Cr												Ø		S1		215		Cr		215					
		A		288		µm		288.79		Coppia in ingresso a vuoto							Ø		Y1		M12		Pg		M12				
		L		94		µm		93.79				linea 1		0,9 Nm															
														Livello di rumore															
										Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		63.0													
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75															
										Rigidità radiale (N/µm)		1		656															