

|               |                      |                                   |             |
|---------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|
| CLIENTE:      | TENOVA               | RIF. ORDINE CLIENTE:              | *91 TENOVA  |
| DISTRIBUTORE: | REDEX ITALIA         | ORDINE INTERNO:                   | 219956      |
| DESIGNAZIONE: | KRP2.M1.31.3.S.28/38 | NUMERO DI SERIE:                  | 909831      |
| RIFERIMENTO:  | RX135316-12          | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: | RX128581-01 |

**Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)**

**OSSERVAZIONE SPECIFICA:**

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

# REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
[www.redex-group.com](http://www.redex-group.com)

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: [info@redex-group.com](mailto:info@redex-group.com)

|                                         |  |            |               |
|-----------------------------------------|--|------------|---------------|
| <b>INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:</b> |  | <b>SN:</b> | <b>909831</b> |
|-----------------------------------------|--|------------|---------------|



|                         |            |                                                    |               |            |           |               |           |                |           |            |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|------------|
| General tolerance: Js13 | <i>Cmm</i> | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine | $\mu\text{m}$ | Micrometer | <i>Cr</i> | Calliper rule | <i>Di</i> | Dial indicator | <i>Pg</i> | Plug gauge |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|------------|

| CASSA ESTERNA     |    |                                      |          |                     | PIGNONE IN USCITA          |    |                                     |          | FLANGIA DEL MOTORE |           |     |     |                                       |     |       |
|-------------------|----|--------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|----|-------------------------------------|----------|--------------------|-----------|-----|-----|---------------------------------------|-----|-------|
| richiesta         |    |                                      | misurata |                     | richiesta                  |    |                                     | misurata |                    | richiesta |     |     | misurata                              |     |       |
|                   |    |                                      | H6438    |                     |                            |    |                                     | J284     |                    |           |     |     |                                       |     |       |
|                   | E1 | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | μm       | 211.99              | Scostamento (su 4 denti)   |    |                                     |          |                    | Ø         | B   | 181 | μm                                    | 181 |       |
|                   | E2 | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | μm       | 200                 |                            | G1 | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm      | 44.26              |           | Ø   | C   | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | μm  | 38.05 |
| n x H<br>on PCD J |    | 12 Ø9 on<br>PCD 233                  | Cr       | 12 Ø9 on<br>PCD 233 | ↗                          | g1 | 0,022                               | Di       | 0.01               |           | D   | 8   | Cr                                    | 8.5 |       |
|                   |    |                                      | Cr       |                     |                            |    |                                     |          | Ø                  | S1        | 215 | Cr  | 215                                   |     |       |
|                   | A  | 288                                  | μm       | 288.79              | Coppia in ingresso a vuoto |    |                                     |          |                    | Ø         | Y1  | M12 | Pg                                    | M12 |       |
|                   | L  | 94                                   | μm       | 93.9                | linea 1                    |    |                                     | 1 Nm     |                    |           |     |     |                                       |     |       |

|  |                                 |       |          |                           |      |
|--|---------------------------------|-------|----------|---------------------------|------|
|  |                                 |       |          | Livello di rumore         |      |
|  |                                 | Linea | Rigidità | @1600 rpm entrata (dB(A)) | 63.5 |
|  | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) | 1     | 243,75   |                           |      |
|  | Rigidità radiale (N/μm)         | 1     | 603      |                           |      |

**Date:** 18/06/2025

**Visa:** C DE MIRANDA

Version: A

# REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
[www.redex-group.com](http://www.redex-group.com)

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: [info@redex-group.com](mailto:info@redex-group.com)