

| KRP                   |                      | Page                                          |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| Scheda di prestazione | RX183-006-A          | 1/2                                           |
| CLIENTE:              | PAMA                 | RIF. ORDINE CLIENTE: *92 PAMA                 |
| DISTRIBUTORE:         | REDEX ITALIA         | ORDINE INTERNO: 219958                        |
| DESIGNAZIONE:         | KRP2.M1.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE: 909833                       |
| RIFERIMENTO:          | RX133901-12          | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01 |

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

| KRP                              |             | Page       |
|----------------------------------|-------------|------------|
| Scheda di prestazione            | RX183-006-A | 2/2        |
| INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: |             | SN: 909833 |
|                                  |             |            |

|                         |  |                     |     |                                                    |  |          |                   |            |  |                            |               |         |    |                                     |  |        |            |                           |    |   |     |          |    |                                       |        |      |  |       |  |
|-------------------------|--|---------------------|-----|----------------------------------------------------|--|----------|-------------------|------------|--|----------------------------|---------------|---------|----|-------------------------------------|--|--------|------------|---------------------------|----|---|-----|----------|----|---------------------------------------|--------|------|--|-------|--|
| General tolerance: Js13 |  |                     | Cmm | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |  |          | µm                | Micrometer |  | Cr                         | Calliper rule |         | Di | Dial indicator                      |  | Pg     | Plug gauge |                           |    |   |     |          |    |                                       |        |      |  |       |  |
| CASSA ESTERNA           |  |                     |     |                                                    |  |          | PIGNONE IN USCITA |            |  |                            |               |         |    | FLANGIA DEL MOTORE                  |  |        |            |                           |    |   |     |          |    |                                       |        |      |  |       |  |
|                         |  | richiesta           |     |                                                    |  | misurata |                   |            |  | richiesta                  |               |         |    | misurata                            |  |        |            | richiesta                 |    |   |     | misurata |    |                                       |        |      |  |       |  |
|                         |  |                     |     |                                                    |  | H6439    |                   |            |  |                            |               |         |    | J766                                |  |        |            |                           |    |   |     |          |    |                                       |        |      |  |       |  |
|                         |  | E1                  |     | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub>               |  | µm       |                   | 211.98     |  | Scostamento (su 4 denti)   |               |         |    |                                     |  |        | Ø          |                           | B  |   | 181 |          | µm |                                       | 180.95 |      |  |       |  |
|                         |  | E2                  |     | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub>               |  | µm       |                   | 199.995    |  |                            |               | G1      |    | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> |  | Cmm    |            | 44.255                    |    | Ø |     | C        |    | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> |        | µm   |  | 38.03 |  |
| n x H<br>on PCD J       |  | 12 Ø9 on<br>PCD 233 |     | Cr                                                 |  | 12 Ø9 on |                   | ↗          |  | g1                         |               | 0,022   |    | Di                                  |  | 0.02   |            |                           |    | D |     | 8        |    | Cr                                    |        | 8.52 |  |       |  |
|                         |  |                     |     | Cr                                                 |  | PCD 233  |                   |            |  |                            |               |         |    |                                     |  |        |            |                           |    |   |     |          |    | Ø                                     |        | S1   |  | 215   |  |
|                         |  | A                   |     | 288                                                |  | µm       |                   | 288.81     |  | Coppia in ingresso a vuoto |               |         |    |                                     |  |        | Ø          |                           | Y1 |   | M12 |          | Pg |                                       | M12    |      |  |       |  |
|                         |  | L                   |     | 94                                                 |  | µm       |                   | 93.92      |  |                            |               | linea 1 |    |                                     |  | 0,8 Nm |            | Livello di rumore         |    |   |     |          |    |                                       |        |      |  |       |  |
|                         |  |                     |     |                                                    |  |          |                   |            |  |                            |               | Linea   |    | Rigidità                            |  |        |            | @1600 rpm entrata (dB(A)) |    |   |     | 64.0     |    |                                       |        |      |  |       |  |
|                         |  |                     |     |                                                    |  |          |                   |            |  |                            |               |         |    | 1                                   |  | 243,75 |            |                           |    |   |     |          |    |                                       |        |      |  |       |  |
|                         |  |                     |     |                                                    |  |          |                   |            |  |                            |               |         |    | 1                                   |  | 619    |            |                           |    |   |     |          |    |                                       |        |      |  |       |  |