

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	909834
---	--	------------	---------------



CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata			
			G7707													
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L1	75	Cr	75							
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200		L2	70	Cr	70		Ø	B	115	µm 115		
						J	160	Cr	160		Ø	C	35 ^{+0,05 +0,025}	µm 35.05		
	A	389.5	µm	389.76		K	13	Cr	13			D	8	Cr 8.51		
	E	290	Cr	290	2 x 4 Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	200	Cr 200		
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg M12		
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto						
	P2	35	Cr	35	2 x 1 Ø	Y7	12	µm	12							
	P3	35	Cr	35	2 x 4 Ø	Y6	17,5	µm	17,5	linea 1			1 Nm			
	P4	35	Cr	35	2 x 5 Ø	Y5	26	µm	26	Linea					Rigidità	
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12							
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0.014	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	473,03		
2 x 1 Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71.508							
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226.146	A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135.012	Rigidità radiale (N/µm)			1	883		
⊙	r	0,1	Cmm	0.048	//	w	0,03 /A	Cmm	0.003							

PIGNONE IN USCITA						Livello di rumore	
	G7062				@1600 rpm entrata (dB(A))	60.0	
Scostamento (su 3 denti)							
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.232			
	g1	0,022	Di	0.02			

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.