

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

FPT

RIF. ORDINE CLIENTE:

*109 FPT

DISTRIBUTORE:

REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:

219979

DESIGNAZIONE:

KRP2.M1.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

909840

RIFERIMENTO:

RX133901-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

909840

Technical drawing of the KRP2.M1.31.3.H.28/38 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump head and a side view of the output gear. Key dimensions and features are labeled: 4 x Y on PCD S (top flange), Ø B (top flange outer diameter), Ø C (top flange inner diameter), D (top flange thickness), A (total height), Ø E1 (middle flange outer diameter), n x H on PCD J (middle flange holes), Ø E2 (middle flange inner diameter), L (lower section height), G1 (output gear), and g1 (output gear tolerance).

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA								PIGNONE IN USCITA								FLANGIA DEL MOTORE							
richiesta				misurata				richiesta				misurata				richiesta				misurata			
				J448								J297											
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.97		Scostamento (su 4 denti)								Ø	B	181	µm	181				
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.256		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.025						
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0.01			D	8	Cr	8.52							
			Cr									S1	215	Cr	215								
		A	288	µm	288.76		Coppia in ingresso a vuoto								Ø	Y1	M12	Pg	M12				
		L	94	µm	93.95		linea 1				1 Nm		Livello di rumore										
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				61.0								
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75														
						Rigidità radiale (N/µm)		1	542														