

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	1/2
KUNDE:	HEINRICH GEORG	BESTELLNUMMER: *876169 HEINRICH GEORG
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 219980
ARTIKEL:	KRPX1+M.31.3.S.22/32	SERIENNR: 909850
ARTIKELNUMMER:	RX132669-12	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128707-07

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 909850

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

GEHAUSE					GEHAUSE					MOTORFLANSCH				
Sollwert			Istwert		Sollwert			Istwert		Sollwert			Istwert	
			H6791					L1 51 Cr 51						
	Y2	M6x12	Pg	M6x12	L2 48 Cr 48			Ø B 131 µm 131.03						
Ø	S2	120 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	120	J 105 Cr 105			Ø C 32 ^{+0,05} _{+0,025} µm 32.025						
	A	264	µm	264.47	K 11 Cr 11			D 8 Cr 8.44						
	E	175	Cr	175	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12	Ø	S1	165	Cr	165
	O	15	Cr	15	F1 40 Cr 40			Ø Y1 M10 Pg M10						
	P1	24	Cr	24	F2 24 Cr 24									
	P2	24	Cr	24	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Leerlaufdrehmoment				
	P3	24	Cr	24	2 x 4Ø	Y6	11	µm	11	Linie 1			0,2 Nm	
	P4	24	Cr	24	2 x 5Ø	Y5	18	µm	18					
	T	14	Cr	14		M H6	8 ^{+0,009} ₀	Cmm	8.004			Linie	Steifigkeit	
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0.006	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	81,39	
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	47 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	46.976	Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	386	
	R	135 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	135.125	A	W	80 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	80.01					
⊙	r	0,1	Cmm	0.07	//	w	0,03 /A	Cmm	0.006					

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
G7173				@1600 rpm Eintrieb (dB(A))	63.0
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G1	23,28	0 -0,03	Cmm	23.258
↗	g1	0,021		Di	0.01

Datum: 24/06/2025 Von: C DE MIRANDA

Version: A