

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

*110018968 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

219936

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

909868

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

909868

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CARCASA						PINÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR										
requerida						real		requerida						real		requerida				real		
						J499								J3274						-		
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,99	Medida cordal entre 4 dientes						Ø		B			µm					
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,98			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,258	Ø		C			µm					
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	Cr	↗		g1	0,022	Di	0,01			D			Cr					
			Cr								Ø	S1			Cr							
		V	289	µm	289,27	Par entrada sin carga						Ø		Y1			Pg					
		L	94	µm	94,01	Línea 1						1 Nm		Nivel sonoro								
	Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	24,996							@1600 rpm entrada (dB(A))						66,5				
	Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,003							Línea	Rigidez									
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1		243,75													
					Rigidez radial (N/µm)		1		677													

Fecha: 08/08/2025

Revisado: P.Vaslier

Versión: A