

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

*110018968 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

219936

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

909869

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

909869

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge			
CARCASA					PINÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR							
requerida					real		requerida					real		requerida		real	
					J493							J3280				-	
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,985	Medida cordal entre 4 dientes					Ø	B		µm			
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,985		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C		µm			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on	↗	g1	0,022	Di	0,01		D		Cr				
			Cr	PCD 233							S1		Cr				
		V	289	µm	289,19	Par entrada sin carga					Ø	Y1		Pg			
		L	94	µm	94,01	Línea 1				1,4 Nm							
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	24,997						Nivel sonoro						
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,003					Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A))		70,5			
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75								
						Rigidez radial (N/µm)		1	572								