

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: *109 FPT
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 219979
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 909873
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page 2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 909873

Technical drawing of the KRP2.M1.21.3.H.28/38 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump with various dimensions labeled: 4 x Y on PCD S, Ø B, Ø C, D, A, L, Ø E1, n x H on PCD J, Ø E2, G1, and g1. A gear is shown at the bottom with a profile symbol.

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA			PIGNONE IN USCITA			FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			J502						J3273		
E1			212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,975	Scostamento (su 4 denti)			Ø B 180H6 ^{+0,025} ₀ µm 180,01		
E2			200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,985	G1 44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm 44,255			Ø C 38F7 ^{+0,050} _{+0,025} µm 38,025		
n x H on PCD J			12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	g1 0,022 Di 0,01			Ø D 8 Cr 8,01		
A			288	µm	288,67	Coppia in ingresso a vuoto			Ø S1 215 Cr 215		
L			94	µm	94,11	linea 1 1,3 Nm			Ø Y1 M12 Pg M12		
						Livello di rumore					
						@1600 rpm entrata (dB(A)) 63,5					
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 243,75					
						Rigidità radiale (N/µm) 1 571					

Date: 08/08/2025

Version: A

Visa: P.Vaslier

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com