

CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	*297 FPT
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:	220248
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	910189
RIFERIMENTO:	RX133901-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-02

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	910189
----------------------------------	-----	--------



General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			J1434					J3645						
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211.98	Scostamento (su 4 denti)					Ø	B	115	μm	115
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.245	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	35.035
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0.02		D	8	Cr	8.52
			Cr							Ø	S1	200	Cr	200
	A	288	μm	288.76	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12
	L	94	μm	94.00	linea 1			0.6 Nm						

				Livello di rumore	
		Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))	60.5
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	578		

Date: 28/10/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com