

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: *297 FPT
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 220248
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 910252
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 910252
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata			
		J2448						J3307									
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180.015		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.252	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38.03			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.03			
			Cr						Ø	S1	215	Cr	215				
	A	288	µm	288.76	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	L	94	µm	94.00	linea 1		0,7 Nm		Livello di rumore								
										@1600 rpm entrata (dB(A))		65.0					
		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75												
		Rigidità radiale (N/µm)		1	616												