

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: *297 FPT
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 220248
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 910255
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 910255
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata						
				J2436						J3306												
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180.00						
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.249	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38.03							
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.03							
			Cr						Ø	S1	215	Cr	215									
		A	288	µm	288.81	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12						
		L	94	µm	93.86	linea 1				0,7 Nm		Livello di rumore										
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		63.0									
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75													
						Rigidità radiale (N/µm)		1	586													