

DRP				DRP				Página																							
Ficha de resultado				RX183/005-B				1/2																							
CLIENTE: GURUTZPE				REF. PEDIDO: *121668 GURUTZPE				INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: SN: 910257																							
DISTRIBUIDOR:				PEDIDO INTERNO: 220293																											
DESIGNACIÓN: DRPX3.M1.91.3.H.28/38				NÚMERO DE SERIE: 910257																											
REFERENCIA : RX135682-33				REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX128581-01																											
								General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		μm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
								CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR															
								requerida				real				requerida				real				requerida				real			
												J3792				O1 35 Cr 35				Ø B1 181 μm 181.004											
								E 540 0 -0,1 Cmm 539.956				P11 80 Cr 80				Ø C1 38 +0,05 +0,025 μm 38.025															
								G 650 +0,2 -0,2 Cmm 650.016				P12 80 Cr 80				D1 8 Cr 8.504															
								// g 0,045 Cmm 0.032				M 245 +0,1 -0,1 Cmm 245.036				Ø S1 215 Cr 215															
								// t 0,045 Cmm 0.005				O2 35 Cr 35				Ø Y1 M12 Pg M12															
								// u 0,035 Cmm 0.011				P21 80 Cr 80				Ø B2 181 μm 180.994															
								// v 0,045 Cmm 0.001				P22 80 Cr 80				Ø C2 38 +0,05 +0,025 μm 38.03															
W 135 Cmm 135.02				Ø T M20 Pg M20				D2 8 Cr 8.52																							
// w 0,035 Cmm 0.006				PIÑÓN DE SALIDA				Ø S2 215 Cr 215																							
X 135 Cmm 135.005				Piñón 1 H5240				Ø Y2 M12 Pg M12																							
// x 0,035 Cmm 0.004				Medida cordal entre 3 dientes				Línea Rigidez																							
H 270 +0,04 -0,04 Cmm 270.025				G1 39,25 0 -0,03 Cmm 39.237				Rigidez torsional (Nm/arcmin) 1 473,03																							
// h 0,02 Cmm 0.012				g1 0,022 Di 0.02				Rigidez radial (N/μm) 1 1002																							
A1 348.5 Cmm 349.094				Piñón 2 H5232				2 1045																							
L1 101 Cmm 101.074				Medida cordal entre 3 dientes				Nivel sonoro																							
A2 348.5 Cmm 349.085				G2 39,25 0 -0,03 Cmm 39.24				@1600 rpm entrada (dB(A)) 63.5																							
L2 101 Cmm 101.055				g2 0,022 Di 0.02																											
				Par entrada sin carga																											
				Línea 1 1,2 Nm																											
				Línea 2 1,2 Nm																											
				Fecha: 28/11/2025				Revisado: C DE MIRANDA																							
				Versión: A																											
Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)																															
OBSERVACIONES:																															
Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.																															

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com