

DRP

Ficha de resultado

RX183/005-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE

REF. PEDIDO:

*121668 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

220293

DESIGNACIÓN:

DRP3X.M1.91.3.H.28/38

NÚMERO DE SERIE:

910258

REFERENCIA :

RX135682-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX128581-01

DRP

Ficha de resultado

RX183/005-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

910258

Technical drawing of the motor bracket showing dimensions and tolerances. The drawing includes a top view with dimensions A1, A2, E, G, L1, L2, and a side view with dimensions W, X, H. It also shows two gears with dimensions G1, G2, g1, g2.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

PARA LA INSTALACIÓN, POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR								
requerida				real				requerida				real				
				J3791												
	E	540	⁰ _{-0,1}	Cmm	539.99				O1	35	Cr	35				
	G	650	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	650.033				P11	80	Cr	80		Ø	B1	181
									P12	80	Cr	80		Ø	C1	38
//	g	0,045		Cmm	0.019				M	245	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	244.991		D1	8
//	t	0,045		Cmm	0.006				O2	35	Cr	35		Ø	S1	215
//	u	0,035		Cmm	0.014				P21	80	Cr	80		Ø	Y1	M12
//	v	0,045		Cmm	0.007				P22	80	Cr	80				
	W	135		Cmm	134.985				Ø	T	M20	Pg	M20		Ø	B2
//	w	0,035		Cmm	0.004										Ø	C2
	X	135		Cmm	135.023										D2	8
//	x	0,035		Cmm	0.005										Ø	S2
	H	270	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	270.008										Ø	Y2
//	h	0,02		Cmm	0.011											
	A1	348.5		Cmm	348.448											
	L1	101		Cmm	101.138											
	A2	348.5		Cmm	349.081											
	L2	101		Cmm	101.016											

PIÑÓN DE SALIDA

Piñón 1

H5225

Medida cordal entre 3 dientes

G1

39,25

⁰_{-0,03}

Cmm

39.24

g1

0,022

Di

0.02

Piñón 2

H5229

Medida cordal entre 3 dientes

G2

39,25

⁰_{-0,03}

Cmm

39.24

g2

0,022

Di

0.02

Par entrada sin carga

Línea 1

0,8 Nm

Línea 2

0,7 Nm

Rigidez torsional (Nm/arcmin)

1

473,03

2

473,03

Rigidez radial (N/µm)

1

897

2

952

Nivel sonoro

@1600 rpm entrada (dB(A))

62.0

Fecha:

28/11/2025

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com