

KRP

Fiche d'identité produit

Page

1/2

CLIENT:

FIVES

REF. COMMANDE CLIENT:

*F100/4500185892/00 FIVES

DISTRIBUTEUR:

COMMANDE INTERIEURE:

220342

DESIGNATION:

KRP2.R1.61.4.H

NUMERO DE SERIE:

910334

REFERENCE:

RX133930-32

REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:

RX129506-02

REMARQUES SPECIFIQUES:

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

KRP

Fiche d'identité produit

Page

2/2

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:

SN:

910334



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARTER						PIGNON SORTIE				BRIDE MOTEUR						
demandée			mesurée			demandée		mesurée		demandée		mesurée				
			J2437					J3378				H6766				
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Cote sur 4 dents					Ø	B	130 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	130.015		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.252		Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.025	
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8.10		
	V	289	µm	289.27	Couple d'entrée à vide					Ø	S1	165	Cr	165		
	L	94	µm	93.94	Ligne 1				1,2 Nm			Ø	Y1	M10	Pg	M10
	Ø Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	24.998					Niveau de bruit				@1600 rpm en entrée (dB(A))		66.5	
	Ø Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	24.999												
					Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1		243,75							
					Rigidité radiale (N/µm)		1		702							

Date:

13/01/2026

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A