

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	FIVES	REF. COMMANDE CLIENT: *F100/4500185892/00 FIVES
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE: 220342
DESIGNATION:	KRP2.R1.61.4.H	NUMERO DE SERIE: 910336
REFERENCE:	RX133930-32	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129506-02

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:
* Accepté suivant dérogation Redex RX15143

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 910336
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CARTER							PIGNON SORTIE							BRIDE MOTEUR					
demandée				mesurée			demandée				mesurée			demandée				mesurée	
				J2429							J3373							H6770	
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.995		Cote sur 4 dents							Ø	B	130	^{+0,054} _{+0,014}	µm	130.02
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.985			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.251		Ø	C	32	^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.025	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0.01			D	8		Cr	8.11		
			Cr	PCD 233						Ø	S1	165		Cr	165				
		V	289	µm	289.25		Couple d'entrée à vide							Ø	Y1	M10	Pg	M10	
		L	94	µm	93.97		Ligne 1				1,9 Nm								
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	24.996									Niveau de bruit					
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	24.996						Ligne	Rigidité		@1600 rpm en entrée (dB(A))				63.5	
							Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	243,75									
							Rigidité radiale (N/µm)		1	692 *									

Date: 13/01/2026

Visa: C DE MIRANDA

Version: A